

## N68-T 在线电火花检漏仪产品介绍



### 【功能及用途】

N68-T 在线电火花检漏仪是用来检测金属管道、金属罐体在生产过程中表面防腐绝缘层质量的一种专用检测设备。

### 【特点】

- 1、微电子一体化高压发生器，克服静电现象；
- 2、采用数字显示，提高输出精度；
- 3、高压和电源电压自动切换；
- 4、开机自检功能；
- 5、防静电，高压误输入防护功能

### 【主要技术指标】

- 1、测量范围：0.03-10. mm
- 2、输出高压：0.5-35KV
- 3、显示：数显
- 4、高压控制系统：全数字控制
- 5、220V 交流供电
- 6、功耗：<5W
- 7、报警延时：1-2 秒
- 8、高压枪：进口高压发生器
- 9、包装：铝合金包装箱
- 10、主机尺寸：165mm×155mm× 68mm

地址：江苏省海安市高新区谭港路 159 号  
电话：0513-88931553

邮编：226600  
传真：0513-88931551

11、主机重量：1kg

**【检测原理及方法】**

金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检漏目的。

**【仪器配件】**

- |            |     |
|------------|-----|
| 1、主机       | 1 台 |
| 2、高压枪      | 1 根 |
| 3、板式探刷     | 1 把 |
| 4、警示灯      | 1 只 |
| 5、220V 电源线 | 1 根 |
| 6、长接地线     | 1 根 |
| 7、短接地线     | 1 根 |
| 8、连接磁铁     | 1 只 |
| 9、接地棒      | 2 根 |
| 10、高压手套    | 1 副 |
| 11、随机文件    | 1 套 |

备注 标配：板式探刷； 可选配：扇形探刷、圆形探刷（检测管道内壁）、环形探刷（检测管道外壁）、加长杆



板式探刷



扇形探刷



圆形探刷



环形探刷



加长杆